

Nr. kat.

737



## Preparat ochronny do okładzin klinkierowych przed fugowaniem



Impregnat, ułatwiający zmywanie zaprawy fugowej z okładzin ceramicznych typu płytki Cotto, terakoty, płyt klinkierowych, płytek ceglanych i glinianych.

- Zmniejsza przyczepność zaprawy fugowej do zewnętrznej powierzchni okładziny
- Nie obniża przyczepności fugi do krawędzi płytek
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

<b>Zastosowanie</b>	Stosować przed fugowaniem płyt Cotto, terakoty, płyt klinkierowych, płytek ceglanych i glinianych oraz innych chłonnych płyt ceramicznych. Preparat wnika w porowatą powierzchnię zewnętrzną, tworząc niewidoczną, cienką warstwę, odpierającą wodę. Zmniejsza przyczepność zaprawy fugowej do zewnętrznej powierzchni okładziny oraz ułatwia zmycie i oczyszczenie okładziny po zafugowaniu.
<b>Kolor</b>	Bezbarwny
<b>Gęstość</b>	Ok. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Składniki</b>	Polimery, substancje pomocnicze
<b>Wartość pH</b>	Ok. 6
<b>Temperatura stosowania</b>	Od +5°C do +25°C
<b>Zużycie</b>	5-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Składowanie</b>	W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym, nie narażonym na przemarzanie miejscu, 2 lata od daty produkcji. Zawartość otwartego opakowanie niezwłocznie zużyć.
<b>Opakowania</b>	Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

## Właściwości

## Preparat:

- jest gotowy do użycia
- ulega biodegradacji
- zapobiega wnikaniu wody i zaprawy fugowej w szorstkie, chłonne powierzchnie okładzin
- nie obniża przyczepności fugi do krawędzi płytek
- w pomieszczeniach i na zewnątrz

## Jakość

Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

## Sposób użycia

Powierzchnie przygotowane do obróbki muszą być suche. Preparat Sopro CA 737 przy pomocy mopa do zmywania lub gąbki, nanieść bez rozcieńczenia, równomiernie cienką warstwą i pozostawić do wyschnięcia. Zawsze należy zaimpregnować całą powierzchnię. Unikać nakładania warstw na siebie, jak również pozostawiania kropel i kałuż na okładzinie, a w przypadku ich pojawienia się natychmiast je usunąć, przecierając powierzchnię roztworem produktu. W przypadku bardzo chłonnych powierzchni można nanieść drugą warstwę preparatu.

## Uwaga

Nierównomierne lub zbyt obfite nałożenie preparatu może spowodować powstanie plam.

W razie wątpliwości, przed użyciem, należy przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu.

Nie stosować na wcześniej impregnowane płytki Cotto. Krople preparatu, przy pomocy ściereczki, natychmiast usunąć z polerowanego marmuru, drewna, szkła, PCV, powierzchni lakierowanych, fug trwale elastycznych.

## Czas schnięcia

Okładziny podłogowe mogą być obciążane ruchem pieszym po ok. 30 minutach. Powierzchnia nadaje się do spoinowania najwcześniej po 2 godzinach.

## Składowanie odpadów

Środki powierzchniowo-czynne rozkładają się biologicznie zgodnie z opisem w dyrektywach UE. Preparat w postaci bardzo rozcieńczonej wolno wylewać do kanalizacji. Opakowania wytworzone z polietylenu, tolerowanego przez środowisko naturalne nadają się do recyklingu. Całkowicie opróżnione opakowania należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

## Wskazówki BHP

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (CLP).

**Symbol:** brak.

**Wskazania zagrożeń:** brak.

**Środki ostrożności:** P102 Chronić przed dziećmi. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**Polecenia specjalne:** EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.