

Karta Techniczna

SCHNELL POLSKA

Winyłowe panele podłogowe LVT 5,0mm

Winyłowe panele podłogowe LVT firmy Schnell-Polska to idealne rozwiązanie dla większości obszarów. Ze względu na swoją wyjątkową budowę podłoga nadaje się do wszystkich pomieszczeń życia prywatnego, jak również bez trudu spełnia wymagania zastosowań komercyjnych. Ponadto w procesie produkcyjnym nie stosuje się szkodliwych dla zdrowia ftalanów, środków zmiękczejących lub innych środków aromatyzujących, dzięki czemu winyłowe podłogi LVT spełniają wszystkie wymagania Komitetu Instytutu Technologii Drewna, dotyczące oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych.

Dane Techniczne

Wymiar	1220 x 230 x 5,0 mm	610 x 305 x 5,0 mm
Ilość paneli w opakowaniu	8 sztuk	10 sztuk
Ilość m ² w opakowaniu	2,24 m ²	1,86 m ²
Ilość paczek na palecie	30 sztuk	36 sztuk
Ilość m ² na palecie	67,20 m ²	66,96 m ²
System montażu	System Unifit-G5	System Unifit-G5
Materiał nośny	4,45 mm warstwa winylu	
Warstwa ścieralna	0,55 mm	




Charakterystyka produktu według EN 14041:2004 / AC:2006

Emisja Formaldehydu	EN 717-1:2004	Klasa E1
Ogniodporność	EN 13501-1:2007	B _{fl} -s1
Odporność na poślizg	EN 13893:2002	Klasa DS
Opór cieplny	EN 12667:2001	0,02 (m ² K)/W



Charakterystyka produktu EN ISO 10582:2012

Trwałość	ISO 105-B2:1994	Spełnia
Odporność na zarysowania	EN 438-2:2016	Spełnia
Odporność na kółka	ISO 4918:2009	Spełnia
Odporność na nacisk	EN ISO 24343-1:2012	Spełnia
Odporność na plamy	EN ISO 26987:2012	Spełnia
Stabilność wymiaru pod wpływem ciepła	EN ISO 23999:2012	Spełnia



Ocena zdrowotna produktów budowlanych

Testy emisji ftalanów, lotnych związków organicznych itp.	Program AgBB 2012	Spełnia
---	-------------------	---------

