



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	PLUS GIPSAR
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Ogólnobudowlane – tynk gipsowy wykończeniowy do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków – z wyłączeniem ścian, ścian działowych, sufitów oraz okładzin przeznaczonych do ochrony konstrukcji przed ogniem i/lub w przegrodach ogniowych w budynkach. EN 13279-1 – C7/50/2
Producent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania
Deklarowane właściwości użytkowe:	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień (przy bezpośrednim narażeniu)	A1
Izolacyjność od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego zastosowania)	NPD
Opór cieplny	NPD
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.	
W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 03.12.2018 (Wyd.3)	
<p>ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. jakości <i>Tomasz Sroczyński</i> Tomasz Sroczyński</p>	